



両面木調フェンス

住宅の内側・外側からも人の目につく場所には、両面木調フェンスを使用

片面木調フェンス

隣地境界線や植栽などを配置する人の目につきにくい場所には、片面木調フェンスを使用

## 2024年フェンスAB（色追加/片面木調追加/切詰用穴加工治具）

低彩度化傾向の住宅トレンドに調和するダスクグレー色・オーク色、表面：木調・裏面：アルミ色のお求めやすい価格の片面木調を追加しました。また、施工時間の大幅短縮ができる治具セットもご用意しました。


### ラインアップの追加 New

暮らしへとなじむダスクグレー色を全デザインに、木調色にはアルミ型材色+オーク色を追加しました。また、YL2型・YS3型・TS2型に表面：木調、裏面：アルミの片面木調も追加しました。  
※アルミ型材色+オーク色設定対象機種は、木調色の設定がある機種のみです。



### 施工時間短縮への工夫 New

フェンス本体を一発でカット※1  
また、切詰時に使用する治具セットをご用意。現場の切詰作業手間と加工時間を大幅に短縮しました。  
※一発カットおよび治具セットの対応機種は、エクステリア総合カタログをご覧ください。  
※1 従来の方法（パネル毎カット加工）もできます。



## 01 選びやすいデザインラインアップ


8つのデザイン体系：「横・縦・採光」を基調にした8デザインに体系化し、選びやすさがグンとアップしました。人気の目隠しデザインは、4デザイン9タイプの中からお選びいただけます。



## 02 内観からの見た目も美しいデザイン

ルーバーの「YL1型」と目隠しの「YM1型」は裏面をすっきりさせたデザイン。


Y L 1 型



表面

裏面

Y M 1 型



表面


裏面

Y L 1 型



## 03 プライバシー配慮モジュール

目隠し率がアップする、下空き60mmの隙間設定。ブロックモジュールに合わせた本体W寸法：2,000mm・柱ピッチ：2,000mm。



## 04 安心の耐風圧強度

標準で耐風圧強度：風速34m/秒相当。柱ピッチ1m以下では風速42m/秒相当の高強度設定になります。（T-14フェンスを含むまたはT-20多段柱を超える場合は風速34m/秒相当）

