




## 多彩なデザインのフェンスAB多段柱（2段柱）に高強度仕様を追加。集合住宅や戸建ての敷地周りに。

2mの支柱ピッチで基準風速はV0=34m/sに。機能性だけでなくデザイン性にも優れ、集合住宅や戸建て住宅の敷地周りに設置する目隠しとして最適です。

### カラーラインアップ追加 **NEW**

素材感をより引き立て、暮らしへとなじむダスクグレー色を全デザインに追加。また、木調色にアルミ型材色（シャイングレー色・ブラック色）+オーク色を追加しました。外構デザインの提案バリエーションがさらに広がります。

※アルミ型材色+オーク色設定対象機種：YL2型、YS2型、YS3型




YR3型 ダスクグレー



YS3型 シャイングレー+オーク

### 施工時間短縮への工夫 **NEW**


フェンス本体を一発でカット。※1  
また、切詰時に使用する治具セットをご用意。現場の切詰作業手間と加工時間を大幅に短縮しました。  
※一発カットおよび治具セットの対応機種は、エクステリア総合カタログをご覧ください。  
※1 従来の方法（パネル毎カット加工）もできます。




## 01 支柱ピッチが2mになり柱本数が削減

従来の1mピッチより施工の手間が軽減されます。

Before



After



## 02 選びやすいデザインラインアップ

対象デザイン8機種 高さ1201.5～2001.5mmまで対応。

上段・下段のデザインは8機種から自由に組み合わせができます。



YL1型（横ルーバー）



YL2型（横ルーバー）  
木調あり



YL3型（横ルーバー）



YR3型（横格子）



YM1型（横目隠し）



YM2型（横目隠し）



YS2型（横スリット）  
木調あり



YS3型（横スリット）  
木調あり

## 03 フェンス本体・2段柱・上下ブラケットは専用


専用のフェンス本体・2段柱（専用はH-1801.5、2001.5※1）・上下ブラケットを用意。組み合わせること

で、2mの支柱ピッチで基準風速V0=34m/sを実現※2。

※1 2段柱 H-1801.5、2001.5には補強材が入ります。※2 上記専用の組み合わせの場合のみになります。

●フェンス本体の上横・下横には  
判別用の溝があります。

●上下ブラケットには下横と柱を  
固定する金具が追加されます。



基準風速  
V0=34m/s対応