

高いコストパフォーマンスと優れた品質でお届けする駐輪場シリーズです。

受注  
生産



単体51型

FG-T型  積雪荷重 900N/m<sup>2</sup>  駐輪場  スチール製

風荷重▶基準風速Vo=34m/s  
積雪荷重▶900N/m<sup>2</sup> (92kgf/m<sup>2</sup>)



単体51型

FG-L型

 積雪荷重 900N/m<sup>2</sup>  駐輪場  スチール製

風荷重▶基準風速Vo=34m/s  
積雪荷重▶900N/m<sup>2</sup> (92kgf/m<sup>2</sup>)



単体51型

FG-D型

耐雪仕様

 積雪荷重 1200N/m<sup>2</sup>  積雪荷重 4500N/m<sup>2</sup>

 駐輪場  スチール製

風荷重▶基準風速Vo=34m/s  
積雪荷重▶1200N/m<sup>2</sup> (122kgf/m<sup>2</sup>)  
耐雪仕様4500N/m<sup>2</sup> (459kgf/m<sup>2</sup>)

### 景観性と耐久性が特長の鋼板屋根材です。

- 屋根材はカラー鋼板を凹凸に成形後、アーチ形状に曲げ加工を施した鋼板屋根材です。アーチ形状として屋根材自体の強度を高めると共にすっきりとした天井面を可能としています。高級感と落ち着きのある意匠性に優れた高機能屋根材です。

### 緩やかなアーチ形状屋根でシンプルかつ軽快感のある駐輪場です。

- 優しい印象を与えるアールを基調とした屋根廻りのデザインが特徴であるとともに、様々な敷地景観にもマッチします。
- 背面・側面パネルにも屋根材と同様の素材を採用することで、統一のとれたデザインと高級感が特徴です。

### 独自の塗装技術が優れた耐候性を実現します。

- 長年にわたり培ってきた独自の塗装テクノロジーが生み出す、防錆・防食塗装です。
- 公共空間の美観性を保ち、長期間にわたってメンテナンスフリーでご使用いただけるよう、防食技術を複合化させて製品化しています。
- 屋根材は2色からお選びいただけます。

表側(屋根面色)

シルバー

アイボリー

※裏側(天井面)はホワイトとなります。

### 誰でもが簡単に短時間で組立ができます。(安定品質)

- 組立はすべてボルトオンによる組立で、現場でのカット、穴あけ作業等なく施工ができます。屋根材や背面・側面パネルの組立は特殊ビスによる固定で抜群の施工性を実現しました。

### ■静音屋根タイプ

意匠性と経済性が特長のFG型に静音屋根タイプがラインアップ。気になる雨音を低減し、快適な駐輪空間への配慮が可能です。

- 景観性・耐久性を高めたアーチ型のガルバリウム鋼板を採用しています。
- 雨音の騒音は半減以上の効果です。(弊社 社内従来品比較)
- ボルトオンによる施工で、現場でのカット、穴あけ作業はなく簡単施工できます。

