

## シンプルデザインのベーシックタイプ 建築基準法対応サイクルポート

### 基本



基本 連棟タイプ 57型 (ナチュラルシルバーF・屋根材=ポリカーボネート<クリアマット>)

### Y合掌



Y合掌 単独タイプ 28型(オータムブラウン・屋根材=アルミ樹脂複合板)

#### 建築基準法対応商品

国土交通省告示 408・409・410・750号

建築確認申請認可は、所轄窓口（建築主事等）の判断によります。

#### ■風荷重

基準風速V0=34m/s  
地表面粗度区分Ⅲ

#### ■積雪荷重

600N (61kgf/m<sup>2</sup>)

#### ■垂直最深積雪量

比重	目安の積雪量
0.2	30cm
0.3	20cm

※目安の積雪量を超えないうちに必ず雪おろしをして下さい。

主要材質：AL アルミ形材

**受注生産** 受注生産品につき、納期をいただきます。

色：オータムブラウン シヤイングレー ナチュラルシルバーF

#### ■屋根材は4種類から選択することができます。



ポリカーボネート板  
(クリアマット<すりガラス調>)  
認定No.DW-9054



ポリカーボネート板  
(クリアブルー<透明>)  
認定No.DW-9054



熱線吸収アクアシャイン  
ポリカーボネート板  
(クリアブルー<透明>)  
認定No.DW-9054



アルミ樹脂複合板  
(アイボリーホワイト)  
認定No.NM-1961

#### ■屋根材ホルダー



風の吹き上げに対し、屋根材のヌケをおさえる屋根材ホルダーが付いています。

#### ■規格表

呼称		寸法 (間口×奥行)
基本	単体28型	2,882×2,100
	単体57型	5,706×2,100
	連棟用28型 (単体57型に連棟して下さい)	2,824×2,100
Y合掌	単体28型	2,882×4,222
	単体57型	5,706×4,222
	連棟用28型 (単体57型に連棟して下さい)	2,824×4,222

(寸法単位:mm)

#### ■柱取り付けサイン 特注

ピクトや駐輪場のエリアなどを表示することができる、後付け用プレートです。

柱正面取付サイン

柱側面取付サイン



ステンレス板



ポリカーボネート板

#### オプション

##### ■輪止め



##### ■照明



##### ■柱ガード



自転車やバイクが接触しても被害を軽減できます。  
※写真は、サイクルポートではありません。

##### ■雨樋ネット (φ50)



落葉などが雨樋につりにくくなります。  
※写真は、サイクルポートではありません。