



01 厳しい気象条件にも対応できる“安心の強度”

基準風速「V0=36m/s※」以上を標準化。耐積雪強度「50cm相当」まで対応可能です。

基準風速
「V0=36m/s※」以上を標準化

日本に上陸する台風は年々強大化しており、カーポートの強風対策がこれまで以上に重要視されるようになってきました。そこで、フーゴは基準風速V0=36m/s以上を標準化し、守りの強度を高めています。

※ フーゴ R 袖壁 1台用・2台用は、基準風速V0=34m/sになります。
※ 商品毎に基準風速は異なります。



耐積雪強度は「50cm相当※1」まで対応可能。 R

※1 耐積雪強度は、比値0.3にて算出

| フーゴ | フーゴ 900 | フーゴ 1500 |
|--|--|--|
| | | |
| 耐積雪強度20cm相当 ¹⁾ R E A | 耐積雪強度30cm相当 ¹⁾ R E | 耐積雪強度50cm相当 ¹⁾ R |

02 どんな住宅にも調和する“デザイン&カラー”

建物の外観に合わせて選べる3つのスタイル。

フーゴ R

普遍的で安心感のある、ベーシックなラウンドスタイル



FUGO R

フーゴ F

都会的な印象をもたらす、純正なフラットスタイル



FUGO F

フーゴ A

さまざまな建物と調和する、LIXILオリジナルのアーチスタイル



FUGO A

03 さまざまな条件にも合わせられる“対応力”

敷地の形状や条件に合わせて、カースペースをフレキシブルに。さまざまな敷地条件に合わせて、柱の移動や梁の延長、屋根の連結が可能です。



フーゴF 3台用

駐車スペースをすっきりと大きく使える 3台用



フーゴR 3台用



フーゴF 逆勾配 1台用

雨や雪に配慮できる



フーゴR1500 1台用

安心の耐積雪強度



フーゴR 袖壁 1台用

サイドもしっかりカバー



フーゴR 両支持 1台用

両側の柱でがっちり支える



柱奥行移動



柱間口移動



梁延長



屋根連結 (段違い)



屋根連結 (奥行違い)



間口違い縦2連棟