


土台換気孔

外壁内の換気に使用する吸気用部材です。



特長

取付箇所は外壁の下端である土台部分。通気層の幅や使い方にあわせて、A型・B型・C型の3種類を用意しています。A・B型は通気層幅18mmの一般的通気工法、C型は通気層幅11mmの一般在来工法に使用します。

換気孔面積

	寸法	本体換気孔面積	
		1本あたり	1mあたり
A型	φ=3,750mm	0.004㎡	0.001㎡
B・C型	φ=3,750mm	0.012㎡	0.003㎡



A型 シルバー B型 シルバー B型 ホワイト C型 シルバー C型 ホワイト


- 色は、A型はシルバー・ブラック・オータムブラウン・シャイングレーの4色、B・C型はシルバー・ホワイト・ブラック・オータムブラウン・シャイングレーの5色をそろえました。
- 外壁材のかかりしろは32mm。厚手のサイディングボードはもちろん、モルタルなどの各種外壁仕上げにも使えます。
- オプションで、各種ジョイント部材を用意しています。出隅・入隅のある壁や長い壁にもきれいに取り付けられます。

ご注意

- 接触時のケガが発生しないように、アルミ材エッジ部及びジョイント部には、継手部品を必ず使用してください。
- 水漏れが発生しないように、ジョイント部は必ずシーリングを施してください。

土台水切

基礎外断熱に対応する吸気用部材です。



特長

高気密・高断熱型住宅に多い基礎外断熱に対応できる、出幅の大きな水切り型換気部材です。通気層への小動物の侵入を防ぐガード付タイプと一般タイプのガードなしを用意しました。出幅は断熱材の厚さにあわせて30mm用と60mm用の2種類です。

換気孔面積

	寸法(mm)	本体換気孔面積	
		1本あたり	1mあたり
C・D・E・F型	φ=3,780	0.0183㎡	0.0049㎡



A型 ガードなし/外断熱材30mm用 B型 ガードなし/外断熱材60mm用 C型 ガード付(通気層18mm)/外断熱材30mm用 E型 ガード付(通気層15mm)/外断熱材30mm用 D型 ガード付(通気層18mm)/外断熱材60mm用 F型 ガード付(通気層15mm)/外断熱材60mm用

ご注意

- 接触時のケガが発生しないように、アルミ材エッジ部及びジョイント部は継手部品を必ず使用してください。
- 水漏れが発生しないように、ジョイント部は必ずシーリングを施してください。
- 沿岸地域・高台など吹き上げの風が強い地域や場所では、防風透湿シートのめくれを押さえるため、防水テープで防風透湿シートを本材に密着させてください。
- 水漏れが発生しないように、本材の施工後は必ず胴縁を用いて450mmピッチで防風透湿シートのめくれを押さえてください。

床下換気ガラリ

形状記憶合金を使用した自動開閉式の床下換気ガラリです。



特長



グレー

- 形状記憶合金式
寒い時は自動的に閉じて(3°Cで全閉)床下の冷え込みを抑えます。暖かい時は開いて(9°Cまでに全開)床下の換気を行います。



※写真は前面パネルを取り外してあります。



全開した状態



全閉した状態