

## アーキラインシェルターGK-A型 ガラス屋根仕様 600N/m<sup>2</sup>



### 建築基準法対応商品

国土交通省告示 408・409・410・750号  
建築確認申請認可は、所轄窓口（建築主事等）の判断によります。

■風荷重  
基準風速V<sub>0</sub>=34m/秒  
地表面粗度区分Ⅲ  
■積雪荷重  
600N/m<sup>2</sup>(61kgf/m<sup>2</sup>)

### ■垂直最深積雪量

比重	目安の積雪量
0.2	30cm
0.3	20cm

※目安の積雪量を超えないうちに  
必ず雪おろしをして下さい。

### ■規格表

呼 称		寸法(W×L)	
単体30型	W21-30型	柱 H.2100	2,100×3,229
		柱 H.2500	〃
	W25-30型	柱 H.2100	2,500×3,229
		柱 H.2500	〃
単体60型	W21-60型	柱 H.2100	2,100×6,229
		柱 H.2500	〃
	W25-60型	柱 H.2100	2,500×6,229
		柱 H.2500	〃
連棟用30型 (単体60型に連棟して下さい。)	W21-30型	柱 H.2100	2,100×3,000
		柱 H.2500	〃
	W25-30型	柱 H.2100	2,500×3,000
		柱 H.2500	〃

※連棟の場合は、単体60型に連棟用30型を必要数連棟してください(連棟用の価格は参考価格であり、部材積み上げ価格とは異なります)。

## アーキラインシェルターGK-A型 ガラス屋根仕様 1500N/m<sup>2</sup>



### 建築基準法対応商品

国土交通省告示 408・409・410・750号  
建築確認申請認可は、所轄窓口（建築主事等）の判断によります。

■風荷重  
基準風速V<sub>0</sub>=40m/秒  
地表面粗度区分Ⅲ  
■積雪荷重  
1500N/m<sup>2</sup>(153kgf/m<sup>2</sup>)

### ■垂直最深積雪量

比重	目安の積雪量
0.2	75cm
0.3	50cm

※目安の積雪量を超えないうちに  
必ず雪おろしをして下さい。

### ■規格表

呼 称		寸法(W×L)	
単体20型	W21-20型	柱 H.2100	2,100×2,229
		柱 H.2500	〃
	W25-20型	柱 H.2100	2,500×2,229
		柱 H.2500	〃
単体40型	W21-40型	柱 H.2100	2,100×4,229
		柱 H.2500	〃
	W25-40型	柱 H.2100	2,500×4,229
		柱 H.2500	〃
連棟用20型 (単体40型に連棟して下さい。)	W21-20型	柱 H.2100	2,100×2,000
		柱 H.2500	〃
	W25-20型	柱 H.2100	2,500×2,000
		柱 H.2500	〃

※連棟の場合は、単体40型に連棟用20型を必要数連棟してください(連棟用の価格は参考価格であり、部材積み上げ価格とは異なります)。