

本商品は国土交通大臣の認定を受けた商品です。

◆設定品種

商品	防火戸FG-F				
品種	縦すべり出し窓T	縦すべり出し窓TF	横すべり出し窓	FIX窓	開き窓テラス
姿図					
断熱性	I・II地域以南適合	I・II地域以南適合	I・II地域以南適合	I・II地域以南適合	I・II地域以南適合
耐風圧性	S-3(160)等級				
気密性	A-4(2)等級				
水密性	W-4(35)等級				
防音性	等級3				

◆引違い窓をご検討の場合には、『防火戸FG-H』をご使用の上、内窓『インプラス』との併用による凍結・結露の軽減をおすすめします。

◆カラー設定

外観色	内観色
ブラック	ホワイト
オータムブラウン	
シャイングレー	
ホワイト	



防火戸FG-Fの専用ガラス

◆中空層16mm(アルゴンガス入り)の複層ガラスが標準仕様

中空層16mm(アルゴンガス入り)の優れた断熱性により、室外の冷気、熱気の室内への侵入を抑えます。防火戸FG-Fは6.8-A16-3mm(FIXの一部サイズは6.8-A14-5mm)のガラス厚となります。

※ 専用の複層ガラス以外は使用できません。


◆ガラス構成



※網はヒンクロスのみ対応となります。※表の構成以外は対応不可となります。


◆高断熱型Low-E複層ガラス

室内側ガラスにコーティングした特殊金属膜の効果で一般複層ガラスの約1.5倍の断熱効果を発揮。太陽熱を取り込みながら、室内の熱を逃がしません。冬の寒さが厳しい地域でも、暖房効果を高め、室内の快適さを向上させます。



◆納まりの共通化

「防火戸FG-F」は枠出幅を「マイスターII」と同じ65mmに統一。外壁納りの共通化が可能です。



※商品の色は印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。130510