



防音めかくしフェンスの一部または全部に採光や見通しを確保する〈採光タイプ〉。
 枠材の色と面材の色のカラーバリエーションは6種類。遮音・吸音タイプとの組み合わせも可能です。




H-2000 枠材色=K-ブラウン、面材色=K-ブロンズマット



H-2000 枠材色=K-ホワイト
面材色=K-クリアフラット



H-2000 枠材色=K-ステン
面材色=K-クリアマット
※遮音タイプと採光タイプの併用例



H-2000 枠材色=K-ホワイト
面材色=K-クリアマット



H-2000 枠材色=K-ステン
面材色=K-クリアフラット




H-2000 枠材色=K-ブラウン
面材色=K-ブロンズフラット

枠材色



K-ホワイト



K-ステン



K-ブラウン

面材色



K-クリアフラット



K-クリアマット



K-ブロンズフラット



K-ブロンズマット

枠材色-面材色 組み合わせ表

(○…組み合わせあり、—…組み合わせなし)

枠材色 \ 面材色	K-ホワイト	K-ステン	K-ブラウン
K-クリアフラット	○	○	—
K-クリアマット	○	○	—
K-ブロンズフラット	—	—	○
K-ブロンズマット	—	—	○

採光タイプの遮音性能

音響透過損失
 (パネルそのものの遮音性能)は遮音タイプ、吸音タイプより小さいですが、400Hz:20dB以上
 1000Hz:25dB以上
 を確保しています。設置効果についてはお問い合わせください。

特 注

- ・ベースプレート仕様にする事ができます。
- ・門扉は遮音タイプで対応が可能です。詳細は、お問い合わせください。

規格表

呼 称	高さ(H)	支柱ピッチ	埋込み(A)	独立基礎の場合(参考)		
				G1	G2	G3
H-1500	1,515	2,000	300	450	450	700
H-2000	2,015	〃	400	600	600	〃
H-2500	2,515	〃	500	650	650	800
H-3000	3,015	〃	〃	〃	〃	1,000

(寸法単位:mm)

※直線一連40m以下の場合には公共エクステリアカタログ(Web)の部材価格表をご覧ください。

※フェンスの施工は規格の支柱ピッチで行なって下さい。本体パネルの端尺は現場切り詰めになります。

※フェンスの高さ変更には対応できません。

※積雪地および強風が吹くおそれのある場所で使用する場合には、別途お問い合わせ下さい。

※北海道と沖縄は、表示価格より10%割増しの価格となります。