

シンプルデザインのベーシックタイプ 建築基準法対応サイクルポート

基本



基本 連棟タイプ 57型(ナチュラルシルバーF・屋根材=ポリカーボネート<クリアマット>)

Y合掌



Y合掌 単独タイプ 28型(オータムブラウン・屋根材=アルミ樹脂複合板)

建築基準法対応商品

国土交通省告示 408・409・410・750号

建築確認申請認可は、所轄窓口(建築主事等)の判断によります。

色: **オータムブラウン** **シャイングレー** **ナチュラルシルバーF**

■風荷重
基準風速 $V_0=34\text{m/秒}$
地表面粗度区分Ⅲ

■積雪荷重
 $600\text{N/m}^2(61\text{kgf/m}^2)$

■垂直最深積雪量

比重	目安の積雪量
0.2	30cm
0.3	20cm

※目安の積雪量を超えないうちに必ず雪おろしをして下さい。

主要材質: **AL** アルミ形材

受注生産 受注生産品につき、納期をいただきます。

■屋根材は4種類から選択することができます。



ポリカーボネート板
(クリアマット<すりガラス調>)
認定No.DW-9054



ポリカーボネート板
(クリアブルー<透明>)
認定No.DW-9054



熱線吸収アクアシャイン
ポリカーボネート板
(クリアブルー<透明>)
認定No.DW-9054



アルミ樹脂複合板
(アイボリーホワイト)
認定No.NM-1961

■屋根材ホルダー




風の吹き上げに対し、屋根材のズレをおさえる屋根材ホルダーが付いています。

■柱取り付けサイン 特注

ピクトや駐輪場のエリアなどを表示することができる、後付け用プレートです。



柱正面取付サイン



柱側面取付サイン



■規格表

呼称		寸法 (間口×奥行)
基本	単体28型	2,882×2,100
	単体57型	5,706×2,100
	連棟用28型 (単体57型に 連棟して下さい)	2,824×2,100
Y合掌	単体28型	2,882×4,222
	単体57型	5,706×4,222
	連棟用28型 (単体57型に 連棟して下さい)	2,824×4,222

(寸法単位:mm)

オプション

■輪止め



■照明



■柱ガード



自転車やバイクが接触しても被害を軽減できます。写真は、サイクルポートではありません。

■雨樋ネット(Φ50)



落葉などが雨樋につきにくくなります。写真は、サイクルポートではありません。