

スタイリッシュなフラットスタイル


## 01 建築基準法に対応。スペースにあわせ50㎡分※まで連結可能

※連棟の場合は8棟、Y合掌の場合は4棟まで。







単独タイプ




連棟タイプ

3連棟以上  
にも対応

## 02 設置場所にあわせて屋根材が選べます

ポリカーボネート板			熱線吸収ポリカーボネート板		熱線遮断FRP板DRタイプ
 クリアブラウン	 クリアブルー	 クリアマット	 ブルーマットS	 クリアマットS※2	 ミストグレーS (すりガラス調)
全光線透過率：49% 熱線カット率：34%	全光線透過率：31% 熱線カット率：37%	全光線透過率：83% 熱線カット率：20%	全光線透過率：17% 熱線カット率：52%	全光線透過率：80% 熱線カット率：36%	全光線透過率：30% 熱線カット率：70%
強度はガラスの約200倍※ UVカット			強度はガラスの約200倍※ UVカット 熱線吸収で熱をカット		熱線遮断で熱をカット UVカット

## 03 オプション設定

防犯とエコを両立する、  
熱線センサ付きLED照明。サイクルポートの柱にすっきりと取り  
付けられます。人の動きを感じて点灯  
する熱線センサ付きも用意しています。

角度調整も可能です。

スマートな  
柱一体型雨樋。柱まわりをすっきりとみせる  
雨樋です。

※記載の商品写真は印刷のため実際の色とは多少の差があります。現物またはサンプルなどにてご確認ください。  
※表示価格は、商品代りのみのメーカー希望小売価格で、消費税、取付費・工事費など別途ご負担をお願いいたします。  
※掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）  
※仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

## 駐輪スペース対策に、すばやく安全に応える

サイクルポート

高さは1,900・2,500の2タイプをご用意。

基本



Y合掌

オータムブラウン シャイングレー  
ナチュラルシルバー