

# 木質床材 T Y - 0 2 S 商品特徴



オーソドックスな木目柄のクリエカラーをラインアップ。  
スタイリッシュな空間を演出します。

MM/クリエモカF

## 01 足ざわりのよいフットフィール仕上げ 自然の味わいを大切に

天然木が持つ質感をありのままに表現した特殊技法で、樹種に最適な木肌感を3タイプ表現しました。  
それぞれの足ざわりのよさが魅力です。



※ TY-02Sには、しっかりFoot feelを表現する樹種がないため、設定はありません。

WW/クリエアイボリーF /クリエホワイトF (ほんのり Foot feel)	PP/クリエパールF (さらっと Foot feel)	LL/クリエラスクF (さらっと Foot feel)	MM/クリエモカ F (ほんのり Foot feel)	DD/クリエダークF (ほんのり Foot feel)
※ 色名称の「F」はフットフィール仕上げを意味します。 ※ Foot feelのタイプは天然木の木肌を表現しているため、色により仕様タイプが限定されます。				

## 02 快適に暮らすための高い性能

### 優れたお手入れ性と、耐キャスト仕様

フットフィール仕上げは、表面に立体感を感じる仕上げですが、微細な凹凸で本物の木肌を表現していますので、汚れが入りにくく、お手入れ性は従来通りに優れています。  
また、表面に特殊処理をほどこしていますので、面倒なワックスがけの必要はありません。



物の落下やキャスター付き家具などによるキズの深さを軽減し、目立ちにくくします。車イスなどを利用されるお部屋にもおすすめです。



※ 傷やへこみがつかないということではありません。過度の荷重にはご注意ください。  
特に金属製や球形状のキャスターは表面を傷めやすいので、ご使用をお避けください。

木造戸建住宅 捨て張り工法 マンション 二重床工法

### ■機能一覧



※1：床暖房システムの種類によっては対応できません。  
下記のく床暖房用仕上材対応パネルについて>をご参照ください。  
※2：日本工業規格JIS Z 2801に準じた方法で試験、評価を行っております。  
<床暖房用仕上材対応パネルについて>  
下記以外の床暖房システムには利用できません。  
詳細は当社までご確認ください。  
・ガス会社指定小根太タイプ温水マット

※ 当社指定の施工方法（接着剤と釘併用）で施工できることが前提となります。釘打ちや接着剤が塗布できない床暖房システムには使用しないでください。不具合の原因になります。施工時は、必ず各商品同梱の施工説明書に従い、施工してください。

基材に合板を使用しているため、結露や漏水・水こぼし・床下からの湿気により表面のフクレ、基材のはがれや腐れ・突き上げが生じる場合があります。水に濡れた場合はすぐに拭き取ってください。


### ■仕様

寸 法	厚み12× 幅303× 長さ1818(mm)
基 材	エンジニアリングウッド+環境配慮型針葉樹合板/硬質バックカー+環境配慮型合板
表面材	ハイパーフィルム(フットフィール仕上げ)
ホルムアルデヒド対策	F☆☆☆☆
工 法	木造戸建住宅捨て張り・マンション二重床


おすすめ床造作材：ラシッサ Sフロア用床造作材

※ TY-02Sは他の床と仕様異なるため混使用できません。

### ■平面図



### ■断面図



※ 傷がつかないわけではありません。家具等を移動させる時は引きずらないでください。  
※ V溝部において、樹脂シートの断面が白く見える場合がありますが、性能には影響ありませんので予めご了承ください。