



インテリア建材

ラシッサ Dフロアアース

LIXIL

ECO & Design



アースボード基材
施工説明ムービー
(2分50秒)



アースボード基材
施工ポイント
(歌詞付き／50秒)



機能一覧 ※床暖房システムの種類によって対応できないものもあります。



仕様

寸法(mm)	厚み12×幅303×長さ1,818
基 材	アースボード
表面材	ハイパーフィルム (フットフィール仕上げ)
ホルムアルデヒド対策	F☆☆☆☆
工 法	木造戸建住宅捨て張り

おすすめ床造作材：ラシッサ Dフロア用床造作材

木目タイプ [151] DE-2B

■ 平面図



■ 断面図



ワイドローズチェリーF DE-2G

■ 平面図



■ 断面図




※溝がない仕様です。

01 自然の味わいを大切にしたフットフィール仕上げ

※商品の価格・詳細特長・注意事項は床・階段カタログをご覧ください。

「ラシッサ Dフロアアース」は、天然木の無垢材が持つ質感を特殊技法でありのままに表現。樹種に最適な、木肌感を3つ表現しました。それぞれの足ざわりのよさが魅力です。



さらっと Foot feel



ほんのり Foot feel



しっかり Foot feel



D2/メープルF



DY/チェリーF



EA/ワイドローズ
チェリーF



D1/イタリアン
ウォルナットF



DJ/ホワイ
オークF



EG/クルミF



EH/テ
オークF



DW/ホワイ
ペイントF



DX/チェスナ
ットF



DB/ラフオ
ークF



DC/グレイ
エルムF



DK/ナチュ
ラル
オークF



EJ/カ
ーム
チェクF



DZ/ウォ
ルナットF

02 美しさ、強さに地球への思いやりもプラス

住まう人の快適性と地球環境への思いやりを大切にしました。



地球環境の保全に
貢献するリサイクル材
アースボード
～硬くて強い～



アースボードは合板に比べて水分の影響を受けやすい材料です。トイレ・洗面・脱衣所などの水濡れ頻度の高いところでの使用は避けください。

建築廃材を再利用してつくられた「アースボード」を基材に使用しています。住宅・住設機器などを解体した際に発生する建築廃材をチップ化し、選別したうえで、耐水性の高い接着剤で固めた「木を循環させて使う」基材です。合板よりも硬くて強い基材を実現します。

03 快適に暮らすための高い性能

耐キャスター仕様



優れたお手入れ性



お手入れ簡単

ノンワックス (ワックス不要) 使用可能



床暖房の仕上げ材として



SPD99999008216
2025.09.01発行

※記載の商品写真は印刷のため実際の色とは多少の差があります。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
※表示価格は、商品代りのみのメーカー希望小売価格で、消費税・取付費・工事費など別途ご負担をお願いいたします。
※掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)
※仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

株式会社 LIXIL