

# 車庫まわり 伸縮門扉QA HG型 (ハンガータイプ) New

□□□□□■□□□□

LIXIL



床面仕上げが自由で、幅広い間口にも対応可能なハンガータイプがリニューアルして新登場。


H:14サイズを設定し、開口幅は片開きで最大4m。さらに耐風圧強度は安心の風速34m/秒相当と、ハンガータイプでありながら充実のサイズと強度を実現しました。

形材色に「オータムブラウン」が仲間入り

ラッピング形材色には「クリエモカM」「クリエダークM」が加わり、門扉やフェンスなどとのカラーコーディネートが楽しめます。



オータムブラウン




シャイングレー




ブラック



ナチュラルシルバー



シャイングレー+クリエモカM




シャイングレー+クリエダークM


## 01 片開き開口幅は、最大4m、高さH14

これまで最大3mだった有効開口（片開き）が、片開きで4m、両開きでは7.2mまで対応可能に。防犯対策にも有効な高尺のH14サイズもラインアップ。


## 02 設置場所を選ばないハンガータイプ



**水勾配**  
キャスターもレールもないので、走行面が水平でなくてもOK。



**傾斜地**  
本体が浮いているので、傾斜地にも施工が可能（ロング柱の使用をおすすめします）。



**舗装面**  
境界ギリギリまで施工できます。

## 03 耐風圧強度は、風速34m/秒相当に対応

φ13mmの落し棒と、引き寄せ機構付きのツインラッチ錠で、耐風圧強度は、風速34m/秒相当に対応。

※ロング柱、角地タイプは対応しておりません。

φ13mmの落し棒




立ったまま操作できます。


引き寄せ機構付きツインラッチ錠



操作方法



ハンドルを握りながらサムビスを下げると、ツインラッチが開いて解除されます。



扉を閉めてサムビスを180°回転すると、ツインラッチが引き込まれてガッチリ固定されます。