

# 階段 KA階段




## 幅広い住宅に使えるスタンダード仕様

さまざまなスタイルに合わせやすいベーシックなデザイン。  
わかりやすく、選びやすいシンプルな品種設定。  
現場の負担を大幅に軽減するスマートな施工性。  
幅広くお使いいただける、スタンダードな階段です。

### ベーシックなデザイン

踏板の厚さは30mm。  
さまざまなスタイルに合わせやすいベーシックなデザインです。




### シンプルな品種設定

ボックスタイプ(柱芯々寸法910mm以下)に  
限定したラインアップ。  
わかりやすい品種設定です。

### スマートな施工性

施工をサポートするさまざまな工夫で、  
現場の負担を大幅に軽減します。

### 先端視認性や足裏のグリップ感にも配慮



踏板断面  
鼻の出: 20mm

踏板から凸に納められているスリップ止めゴムが、  
足裏にグリップ感を伝え、触感でも先端を認識できます。

### 建具・床と同色コーディネート可能なクリエカラー



WA/クリエアイボリー

PP/クリエパール

LL/クリエラスク

MM/クリエモカ

DD/クリエダーク

建具の商品詳細は「ラシッサ商品カタログ」をご覧ください。  
床の商品詳細は「床階段カタログ」をご覧ください。

### KA階段の踏板は、安心の抗菌仕上げ

一般家庭に存在する細菌に対して高い抗菌性能を発揮。  
お子様や高齢者のいるご家庭でも安心してお使いいただけます。  
※SIAA登録された化粧シートを使用しています。(踏板、廻り踏板、  
踊り場、上段框)  
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製  
品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示  
されています。  
①抗菌剤の種類：無機抗菌剤 ②抗菌加工方法：印刷  
③抗菌加工部位：トップコート層印刷面  
④登録番号：JP0122378X0002G、JP0122397X0001G  
※抗菌とは菌の増殖を抑制することを言います。菌を死滅・除去する  
殺菌・除菌とは異なります。抗菌性能を維持するため、定期的によご  
れをふき取ってください。  
※すべての菌に有効というわけではありません。

