



夏の日差しをカットして、窓辺を涼しく、心地よく。

わが家らしさに合わせて選べる8カラー

※裏・表でデザインの見え方が異なります。


#### デザインタイプ(プライバシーモデル)



ノルディックボーダー



ノーブルブラウン




シェールグレー




カムイエロー※


#### デザインタイプ(ライトモデル)



フォレストグリーン※



インディゴデニム



シックベージュ




ナチュラルブラウン

※1 一般複層ガラスの窓にスタイルシェードを使用した場合の性能です。開遮、JISなどに基づき計測および算出した値であり、保証値ではありません。 ※2 窓の省エネ効果算定ガイドラインのモデルにてシミュレーション ■熱負荷計算プログラム「AE-Sim/Heat」にて算出 ■2階建て/延べ床面積:120.08㎡、開口面積:32.2㎡ ■4人家族 ■エアコン ■冷房27℃・60%(設置時28℃・60%) ■冷房運転:間歇運転 ■拡張メダス気象データ2000年版の東京を使用 ■住宅断熱仕様:平成25年省エネ基準適合レベル ■窓:サマール一般複層ガラス ■室温計測原室:寝室 ■室温計測日:8月10日 ※3 夏季における室内側表面温度の比較 ■温度条件:室内25℃、室外30℃ ■日射条件:東京 真夏晴天の西日 ■使用ソフト:STREAM V9 ※4 年間暖冷房費:窓にスタイルシェード(フック固定タイプ 生地色ノーブルブラウン)を使用した場合の性能です。 ■AE-Sim/Heat により算出 ■2階建て/延べ床面積:120.08㎡、開口面積:32.2㎡ ■4人家族 ■エアコン ■暖房:20℃、冷房:27℃・60% ■暖冷房運転:間歇運転 ■拡張メダス気象データ2000年版の東京を使用 ■住宅断熱仕様:平成25年省エネ基準適合レベル ■居室の窓(8窓)にスタイルシェードを設置 ■居室の窓(8窓)にレースカーテン(和室は和障子)を併用 ■電気料金:27円/kWh ■単板ガラスの窓:デュオSG/一般複層ガラスの窓:サマール/Low-E複層ガラスの窓:サマールⅡ-H


夏の暑さをすっきり

窓の外側で日差しをカット！

カーテンだと




スタイルシェードの場合※1




冷房の設定温度を抑えても涼しく快適！


室温変化の一例※2



夏期における室内側表面温度※3



エアコン効率を高めて冷房費を節約！※4



視線対策もばっちり

目隠しか透け感か、遮視性で選べる生地

生地タイプ遮視性比較 [昼:室内が暗く室外が明るい夜:室内が明るく室外が暗い]

■デザインタイプ(プライバシーモデル)



昼も夜も、優れた遮視性を発揮します。

■デザインタイプ(ライトモデル)

■ベーシックタイプ



昼は視線対策に効果的です。


＜撮影条件＞シェールグレー/シックベージュ 窓から1.2m離れた位置に立った人物を屋外側から撮影。

※現場の条件により見え方が異なります。プライバシーモデルでも室内の明るさによって夜は遮視性を発揮できない場合もあります。商品決定の際はカラーサンプルで確認してください。

操作性

指あたりのやさしいボトムパー

ボトムパーは指あたりのやさしい形状にこだわりました。使うときは、生地とボトムパーの間に指を差し込み、ラクに操作できます。



施工性

家に穴をあけずに取り付けできる『アナノン®』構造

壁や窓に穴をあけずに取り付けできる「アナノン®」構造を採用。サッシ枠に引っかけて取り付けるので、メーカーによらず、ドライバー1本で簡単に取付可能です。※サッシの形状によってはアナノンで取り付けられない場合があります。詳細は商品カタログをご確認ください。



1窓あたり  
約10分で  
施工完了

## 納まり一覧

### サッシ枠に取り付ける

#### 枠付

##### ■アルミ枠用

雨戸サッシも、壁に穴をあけずに取り付けできます。

##### ■樹脂枠用

サッシが特注サイズの場合でも、スタイルシェードは1サイズ大きい規格サイズを使用できます。



#### 単体サッシ

##### ●半外付型


アナノン



#### シャッターサッシ

##### ●半外付型／外付型

アナノン



#### 雨戸サッシ

##### ●半外付型／外付型



### 壁に取り付ける

#### 壁付

木造

RC造

#### 単体サッシ


##### ●半外付型／外付型

※外付型は出幅90mmとなります。



#### シャッターサッシ

##### ●半外付型／外付型



#### 雨戸サッシ

##### ●半外付型／外付型



### 天井に取り付ける


#### 天井付

木造

RC造

※躯体側に十分な強度が確保できる位置に取り付けてください。

※外壁面から1800mmまでの位置に取り付けてください。




※雨戸サッシへの枠付、テラス柵付、アルミ屋根付、ガーデンルーム付はリクシル製品のみが対象です。  
※壁付(RC造)、天井付(木造・RC造)は必要な出幅に合わせて部品を選択してください。  
※天井付の場合は、壁からの取付位置が150mmを越えると、フックは取り付けられません。

2枚仕様の場合  
(本体W>2,030mm)



※シャッターサッシ枠付の場合は、1枚仕様と同じフックとなります。

2枚仕様の場合  
(本体W>2,030mm)




### エクステリア商品に 取り付ける

#### テラス柵付

スピーネ・シュエット・テラスVSへの取付けが可能です。



テラス柵付の場合、生地は表面が室内側になります。



#### アルミ屋根付

テラスSCへの取付けが可能です。




※画像は生地1枚仕様を2セット取り付けた状態です。



#### ガーデンルーム付

ガーデンルームGFへの取付けが可能です。






## 下部固定タイプ一覧


### フック固定タイプ




シェードを降ろしてボトムバーをフックに引っ掛けます。




オプションの中間フックを取り付ければ半開も可能です。使い方に合わせて自由な位置に固定できます。



### 手すり固定タイプ



ボトムバーのリングを手すりに取り付けけたベルトにはめます。使用しない時はリングだけがボトムバーに残るので邪魔になりません。




### デッキ固定タイプ



ボトムバーのリングをデッキフックに引っ掛けます。スリムでシンプルなデザインを採用しました。


※天然木・人工木・土間コンクリート・タイルデッキに取り付けられます。



### カラビナ固定タイプ



ボトムバーに付けたカラビナフックを、フェンスの柱やベランダの手すり壁に付けたリングに引っかけて固定します。




## カラーバリエーション

### ボックスカバー



ダスクグレー




ブラック



オータムブラウン



シャイングレー



ナチュラルシルバー



ホワイト

### 納まり×下部固定タイプの組み合わせ

		納まり					
		サッシ枠に取り付ける	壁に取り付ける	天井に取り付ける	エクステリア商品に取り付ける		
		枠付	壁付	天井付	テラス柵付	アルミ屋根付	ガーデンルーム付
下部固定タイプ	フック固定タイプ	標準	標準	標準	—	—	—
	手すり固定タイプ	オプション	オプション	オプション	標準(選択)	—	—
	デッキ固定タイプ	オプション	オプション	オプション	標準(選択)	標準(選択)	標準(選択)
	カラビナ固定タイプ	オプション	オプション	オプション	標準(選択)	標準(選択)	—
	腰壁固定タイプ	—	—	—	—	—	標準(選択)