



01 汚れにくくお掃除カンタンで、すっきりキレイ

“ずっとキレイ”で、“キレイが長持ちする”キレイアイテム



【くるりんポイ排水口】 標準仕様
うずの力で排水口の髪やゴミをまとめ、片手でポイ!と捨てられます。



【キレイドア】 標準仕様
カビやすいパッキンをなくし、ガラリをタテ枠へ移動して、汚れにくいドアを実現。



【キレイサーモフロア】 オプション
特殊な素材と絶妙なカタチで、汚れやすい床をキレイに保ちます。

02 普段通りの使い方、しっかり省エネ!

「快適さ」と「心地よさ」はそのままに、水道・光熱費をもっと節約!

※節約金額の算出条件は欄外をご覧ください。



4時間後の温度変化はわずか2.5℃以下。

年間約2,000円お得

お湯が冷めにくいダブル保温構造で、入浴時間の異なるご家族でも時間を気にせずに入浴できます。

サーモバスS 標準仕様

※イメージ図です。 【サーモバスS】



【キレイサーモフロア】 オプション
光熱費ゼロで、バスルームの冷たい床を解消します。



【エコフルシャワー】 標準仕様
少ない水量でも勢いのあるシャワーを実現しました(最適流量6.5L/分)。

「キレイ」&「エコ」アイテムが詰まった快適でリラックスできるバスルーム

03 コンパクトな浴槽でもゆったりとした入浴感!

リラックスして入浴できる浴槽のカタチ

【サイズバリエーション 浴室内寸】 高さ：2025mm・2225mm(壁高2200mm)・1905mm(壁高1900mm)

1418	1416	1317	W1316	1316	1218	W1216	1216	S1216	1116
1800mm × 1400mm	1600mm × 1400mm	1700mm × 1300mm	1650mm × 1300mm	1600mm × 1300mm	1800mm × 1200mm	1650mm × 1200mm	1600mm × 1200mm	1600mm × 1150mm	1600mm × 1100mm



ストレートライン浴槽
スタイリッシュなデザインとソフトなタッチの入浴感がこだわり。
1620・1418・1416・1317・W1316・1316サイズ



エコベンチ浴槽
デザイン・エコ性能を両立したこれからのスタンダード浴槽。
1620・1418・1416サイズ



ラウンドライン浴槽
なめらかな曲線を描くシンプルデザイン。頭を自然にもたれてゆっくり入浴。
1620・1418・1416・1317・W1316・1316サイズ



アーチライン浴槽
小さいサイズのバスルームでもリラックス。
1218・W1216・S1216・1116サイズ



a_yu18004

上【サーモバスS試算条件】ユニットバス周辺温度10℃±2℃以下の環境下で、4時間後の温度低下が保温なし浴槽:5℃-サーモバスS:2.5℃以下(半年間は温度低下が半分)で、浴槽実用水量:187L、追いだし回数:1回/日、ふる部燃焼効率80%の給湯器で、給湯後4時間後に追いだきた場合で算出。【比較品】サーモバスSなし。【引用元】自社基準 【エコフルシャワー水栓試算条件】(国研)建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」における、「東京・4人世帯」の条件にて算出。【比較品】サーモ水栓+シャワーヘッド【最適流量10L/分】【引用元】(国研)建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」および自社基準 試算条件単価 上記の各製品は以下の単価に基づいて算出しています。【単価】電気:27円/kWh(税込)、上下水道:265円/m(税込)、都市ガス:148円/m(税込)、LPガス:665円/m(税込) ※数値はあくまで目安であり、記載通りの削減を保証するものではありません。 ●記載の商品写真は印刷のため実際の色とは多少の差があります。なお、仕様・価格は変更する場合がありますのでご了承ください。 ●掲載内容及び写真・図版の無断転載はいたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)