



締め切り迫る！

今年度最大級の補助金、間もなく受付終了
ラストチャンスをお見逃しなく！

※補助金の適用には条件があります

内窓インプラス

断熱
効果遮音
効果結露
軽減節電
効果

※画像は インプラス for Renovation になります

Low-Eガスなしクリア
アルミサッシで

浴室も S グレードは LIXIL だけ！

※26年1月現在 LIXIL 調べ

コスパに
優れています補助
額例

リビングの窓


内窓 インプラス

※Low-E 複層ガラス ガスなし

Sグレード **大** 1箇所

戸建て 52,000 円

マンション 57,000 円



浴室の窓

内窓 インプラス

※Low-E 複層ガラス ガスなし

+ Sグレード **中** 1箇所

戸建て 34,000 円

マンション 37,000 円



補助額合計

戸建て 86,000 円

マンション 94,000 円

窓リフォーム補助金詳細

【補助対象】世帯を問わず対象工事を実施するリフォーム

【対象工事】窓（ガラス・サッシ）・ドアの断熱改修工事（熱貫流率<Uw 値>1.9 以下等、建材トップランナー制度 2030 目標水準値を超えるもの、一定の基準を満たすもの）

【対象期間】令和 7 年 11 月 28 日以降に対象工事に着手※1し、令和 8 年 12 月 31 日までに工事完了するもの

※1：工事請負契約後に行われる工事であること ○1 申請あたりの合計補助額が 5 万円未満の場合は申請できません

先進的窓リノベ
2026 事業
詳細はこちら

LIXIL 先進的窓リノベ2026事業 検索

12 月末までに工事・申請完了 が必要です！ ※補助金は、予算上限に達した場合は受付終了となります。

窓リノベ申請件数 No.1※

LIXILが選ばれる 4つのポイント

※2023・2024・2025 年度「先進的窓リノベ事業」補助金の申請件数



内窓 インプラス

今ある窓の内側にプラスするだけで快適空間
マンションにもおすすめ！

※1
暖冷房費が約 **1,880 円/月** お得に！

1day
リフォーム

1 分動画で
効果を確認！



POINT 1 お掃除ラクラク！ ダストバリア

特許第 5629200 号



ダストバリア仕様

一般樹脂

表面に静電気が帯電せず、ホコリを寄せ付けにくい！
ペットとの暮らしにも最適

※インプラス for Renovation には「ダストバリア」機能はありません



1 分動画で
効果を確認！



POINT 2 マンションの換気にも 換気ブレス



窓上部に換気口がある場合…
換気機能付の内窓がおすすめ！



ココを
check !

すべての本体カラーで選べる！※インプラス for Renovation を除く



ショコ
ラデ G

キャラメル
ウッド G

ニュートラル
ウッド G

ライト
ウッド G

プレシャス
ホワイト P

ライト
グレー G

POINT 3 開閉ラクラク！ アルミレール枠



補助金に特大サイズの追加、Low-E ガラスが標準になった
今だからこそ、大きな窓の開け閉めも軽さにこだわりを！
※マドタイプでの選択も可能

POINT 4 豊富な カラーバリエーション

■インプラス for Renovation



プレミアム
メタルグレー



チェーク



チェリー



ライトオーク

■インプラス



ショコラデ G




キャラメルウッド G



ニュートラル
ウッド G



ライトウッド G



プレシャスホワイト P



ライトグレー G

わが暮らしに合わせて
選べる 10 色
～お部屋の印象をアップデート～



ユーザー
ボイスを
動画で確認！



※1 (算出条件) シミュレーション地区：東京 ■熱負荷計算プログラム：「AE・Sim/Heat」((株) 建築環境ソリューションズ) を用いて算出した年間暖冷房負荷を、「平成 25 年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法および解説 II 住宅」((一財) 建築環境・省エネルギー機構) に基づき、エネルギー消費量、暖冷房金額に換算 ■住宅モデル：2 階建て / 延べ床面積 120.08 m² / 開口部面積 : 32.2 m² 「平成 25 年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法および解説 II 住宅」標準住戸のプラン ■想定家族：4 人家族 ■想定暖冷房機器：エアコン、暖房 20°C / 冷房 27°C・60% ■運転方法：間歇運転 ■計算地域：拡張アメダス気象データ 2000 年版 (標準年) ■住宅断熱仕様：昭和 55 年省エネ基準適合レベル ■開口部仕様：(インプラス時) 居室の 9 窓にインプラスを設置、■遮蔽物：居室の 8 窓にレースカーテン、和室にインプラスを併用、■ガラスの性能値は、JIS R3106:1998, R3107:1998 に基づき求めた値を使用しております。Low-E 複層ガラス クリア アルゴンガス入り ■電気料金単価：31 円/kWh (税込)
※1 年間のシミュレーションを 12 ヶ月で割った平均値 ※住宅の大きさや間取り、機器類、生活者人数、生活パターン、地域によって数値は異なります。目安としてご利用ください。