INAX

かんたんプランチェックシート 初期見積作成用

洗面化粧台　ルミシス　ボウル一体タイプ（デッキ水栓）

LUMISIS 洗面化粧台 ルミシス

該当の項目に☑チェックを付けてください。

📖＝ルミシスカタログ（ヨ-MB36-15A 2022.2.15発行）の掲載ページ

★ ご物件名	● 所在地	年月日　年　月　日
★ 建物種類　□戸建　□マンション	★工事　□新築　□リフォーム	
★ 建築業者様名	★ 社名	★ ご担当者様

Q1 基本情報

■ 設置方法・壁の納まり 📖55


□ 両側壁


□ 左側壁（右側オープン）


□ 右側壁（左側オープン）


□ 両側オープン

■ 一般地・寒冷地仕様

□ 一般地　□ 寒冷地

■ ボウル形状 📖48

□サークルボウル

□スクエアボウル

□SJボウル

■ ボウル位置 📖47


□ 中央（～1450mm）


□ 左寄せ（1200mm以上）


□ 右寄せ（1200mm以上）


□ ２連（1500mm以上）

※SJボウルは、２連ボウルの対応がありません。

■ 間口タイプ 📖55

□ 750mm	□ 800mm	□ 850mm	□ 900mm
□ 950mm	□ 1000mm	□ 1050mm	□ 1100mm
□ 1150mm	□ 1200mm	□ 1250mm	□ 1300mm
□ 1350mm	□ 1400mm	□ 1450mm	□ 1500mm
□ 1550mm	□ 1600mm	□ 1650mm	□ 1700mm
□ 1750mm	□ 1800mm		

※ボウル位置によって選べるキャビネット間口が変わります。
ボウル位置が中央：750～1450mm
ボウル位置が左寄せ・右寄せ：1200mm以上
ボウル位置が２連の場合、1500mm以上

Q2 ベースキャビネットの仕様詳細

■ 水栓金具 📖52

□ タッチレス水栓
□ 即湯タッチレス水栓

□ シングルレバーシャワー水栓
□ 即湯シングルレバーシャワー水栓

□ 吐水口引出式シングルレバー混合水栓（eモダン）

□ シングルレバー混合水栓（デュアラ）クロム

□ シングルレバー混合水栓（デュアラ）ブラック

□ シングルレバー混合水栓（アリュールブリリアント）
※エコハンドルではありません。

■ ベースキャビネットタイプ 📖54,55,56

フルセット　※対応ボウル位置：中央 片寄せ 2連

□扉タイプ

□引出タイプ

□フルスライドタイプ★

セミオープンセット　※対応ボウル位置：片寄せ

□扉タイプ

□引出タイプ

□フルスライドタイプ★

フルオープンセット　※対応ボウル位置：中央 片寄せ

□フルオープンセット

※SJボウルは★マークのみの対応となります。

■ ドア枠回避 📖56

□ なし　□ 左側　□ 右側　□ 両側

■ 壁間の有効寸法（設置条件が両側壁の場合） 📖55



有効寸法　　mm
※壁～壁の幅です。

※キャビネット間口＋10mm以上必要です。
※ドア枠回避仕様の場合は、キャビネット間口+20mm以上必要です。
※両側回避の場合は、キャビネット間口＋30mm以上必要です。

■ カウンターの高さ 📖56

□ 約750mm（－50mm）　□ 約800mm（標準）　□ 約850mm（＋50mm）

■ 給排水方向

給水位置　□ 壁　□ 床
排水位置　□ 壁　□ 床
止水栓　□あり　□なし

■ けこみ収納 📖56

□あり　□なし　※SJボウルには対応していません。

Q3 ミラーキャビネットの仕様詳細 📖58,59,60

■ 間口タイプ 750～1150mmの場合

□ 1面鏡
コンセントバーの位置
□ 左　□ 右

□ 収納付1面鏡
本体間口：550mmのみ

□ 3面鏡
ミラーバックパネル
□あり　□なし

■ 間口タイプ 1200～1800mmの場合

□ 1面鏡
ボウル位置：全タイプ
コンセントバーの位置
□ 左　□ 右

□ 収納付１面鏡
ボウル位置：全タイプ
本体間口：550mmのみ

□ 多面鏡　※多面鏡はボウル位置とベースキャビネット間口により3面鏡・4面鏡・5面鏡が決まります。

３面鏡
ボウル位置：中央タイプ
本体間口：1200～1450mm

４面鏡
ボウル位置：左寄せ・右寄せタイプ
本体間口：1200～1400mm

５面鏡
ボウル位置：左寄せ・右寄せタイプ
本体間口：1450～1800mm

５面鏡
ボウル位置：2連タイプ
本体間口：1500～1800mm

■ ミラーバックパネル　□あり　□なし

※窓枠などがあり、ベースキャビネットとは異なった間口を選択したい場合は、プラン打ち合わせの際にお申し出ください。

■ タイルバックパネル

3・4・5面鏡


□ 雪華ブラック

□ ニュアンスミックスホワイト

■ 照明

3・4・5面鏡
□ 上部ライン照明付　□ 上部ライン照明付・下部照明付
□ フェイスフルライト付・下部照明付
1面鏡
□ 上部ライン照明付　□ 照明なし

■ 電源

□ プラグ式　□ 直結式

■ 天井幕板

□あり　□なし

Q4 周辺キャビネット・サイド仕上げ 📖64,65

■周辺キャビネット

トールキャビネット（ランドリータイプ）
間口300mm　間口450mm
□ Lタイプ　□ Lタイプ
□ Rタイプ　□ Rタイプ

トールキャビネット（引出タイプ）★
間口300mm　間口450mm
□ Lタイプ　□ Lタイプ
□ Rタイプ　□ Rタイプ

トールキャビネット（鏡扉タイプ）★
間口150mm
□ Lタイプ
□ Rタイプ

□ 扉ユニット★
間口600～900mm

ランドリーキャビネット★
間口650mm　間口750mm
□間口調整材付　□間口調整材付
□間口調整材なし　□間口調整材なし

※SJボウルは★マークのみの対応となります。

■ サイド仕上げ（オープン側）

ベースエンドパネル ※1
□あり　□なし
ミラーエンドパネル（3面鏡・4面鏡・5面鏡） ※1
□あり　□なし
トールエンドパネル ※2
□あり　□なし
ランドリーキャビネットエンドパネル
□あり　□なし

※1 壁・トールキャビネットが隣接する側には、エンドパネルは選択できません。
※2 トールキャビネットのエンドパネルはオープン側のみの選択となります。

Q5 扉／カウンターカラー 📖47,57

■ 扉カラー

ハイグレード


□ グロスウッドダーク　□ グロスウッドライト　□ グレインブラック　□ エクリュピンク
□ サテンベージュ

ミドルグレード


□ ライトオーク　□ チェリー　□ ウォルナット　□ ショコラオーク
□ ネオグロスホワイト

スタンダード

□ ラインホワイト

■ カウンターカラー

〈サークルボウル/スクエアボウル〉
ハイグレード

□ ラピシアブラック　□ ラピシアロレックグレー　□ ラピシアネオホワイト　□ ラピシアクロスベージュ

ミドルグレード

□ パールホワイト　□ パールブラック　□ グラニットナチュレホワイト

スタンダード


□ ピュアホワイト

〈SJボウル〉


□ プレーンネオホワイト

■ 本体キャビネットカラー

□ ブラック

□ ホワイト

MEMO

● 当シートに無い項目・仕様は、標準仕様での見積りとします。また、チェック記入のない項目につきましても弊社標準仕様にて作成をします。
必要に応じて詳細はご指示ください。
● 記載の商品写真は印刷のため実際の色とは多少の差があります。なお、仕様は変更する場合がありますのでご了承ください。

mit_se22001　2022.3.31発行

株式会社 LIXIL